

Kochendwasser-Armatur drucklos, 5 Liter

Thermoflow100E / R

- + Energieeffizienzklasse A
- + bis zu 100 °C heißes Wasser
- + inkl. komplettem Zubehör zum Anschluss
- + Anschlüsse (1/2")
- + Steckerfertig mit Schuko-Stecker
- + Mit eckiger oder runder Armatur erhältlich



Untertisch



Küche



Steckerfertig



Max. 100 °C



Technische Daten

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A
Warmhalteverlust in kWh/24	0,24
Speichervolumen in Liter	5
Lastprofil	XXS
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	37
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	498
Weitere Lastprofile, für deren Einsatz sich der Warmwasserbereiter eignet	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	-
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	-
Thermostat Temperatureinstellung	10
Schalleistungspegel, innen, in dB	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs bei Schwachlastzeiten	-
<p>Alle bei der Montage, Installation oder Wartung des Warmwasserbereiters zu treffenden besonderen Vorkehrungen sind in der Gebrauchs- und Montageanleitung beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen!</p>	
<p>„smart“-Wert „1“: die Informationen zur Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz und zum jährlichen Strom- bzw. Brennstoffverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung.</p>	
Wert der smart-Funktion	0

Kochendwasser-Armatur

Thermoflow100E / R

thermoFLOW

Technische Daten

Täglicher Stromverbrauch	1,4 kWh
Nennspannung	230 V ~ 50 Hz, steckerfertig
Nennleistung	2,2 kW
Nennstrom	9,6 A
Absicherung	16 A
Bauart	offen
Temperaturbereich	15 - 100 °C
Schutzart	IP24
Schutzklasse	I
Wasseranschluss	G 1/2"
Stillstandsverbrauch	<0,001 kW/h
Betriebsdruck MPa	0 MPa
Mindest. Eingangswasserdruck	0,1 MPa
Warmwasserleistung 100° C	4 liter
Warmwasserleistung 60° C	12 liter
Warmwasserleistung 40° C	22 liter
Kabellänge	100 cm

Abmessungen

Maße Boiler H x B x T / Gewicht	453 x 210 x 210 mm / 9 kg
Maße Armatur (eckig) H x B x T / Gewicht	350 x 225 x 170 mm / 1,2 kg
Maße Armatur (rund) H x B x T / Gewicht	410 x 225 x 170 mm / 1,2 kg
Verpackungsmaße H x B x T / Gewicht	370 x 600 x 300 mm / 10,8 kg

Artikelnummer

Thermoflow 100 E mit eckiger Armatur	4260641227532
Thermoflow 100 R mit runder Armatur	4260641227549

Achtung!!!

Vor Inbetriebnahme muss das Gerät mit kaltem Wasser befüllt werden! Die Entlüftung erfolgt durch Zulauf von kaltem Wasser, das aus dem Warmwasseranschluss ausläuft.