Obertischspeicher drucklos, 5 Liter mit Niederdruckarmatur

OT 5 Combi

- Speichervolumen 5 Liter
- Aufheizzeit von 10 °C auf 65 °C in 10 min
- Temperaturbereich 35 – 75 °C
- für Obertisch geeignet
- Automatischer Frostschutz
- Energiesparmodus
- steckerfertig

Technische Daten

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A
Warmhalteverlust in kWh/24	0,3
Speichervolumen in Liter	5
Lastprofil	XXS
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	38
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	490
Weitere Lastprofile, für deren Einsatz sich der Warmwasserbereiter eignet	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	–
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	–
Thermostat Temperatureinstellung	75
Schallleistungspegel, innen, in dB	16
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs bei Schwachlastzeiten	–

Alle bei der Montage, Installation oder Wartung des Warmwasserbereiters zu treffenden besonderen Vorkehrungen sind in der Gebrauchs- und Montageanleitung beschrieben.
Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen!

„smart“-Wert „1“: die Informationen zur Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz und zum jährlichen Strom- bzw. Brennstoffverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung.

Wert der smart-Funktion	0

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Obertischspeicher
mit Niederdruckarmatur
OT 5 Combi

THERMOFLOW

Technische Daten

Täglicher Stromverbrauch	2,3 kWh
Nennspannung	230 V ~ 50 Hz, steckerfertig
Nennleistung	2 kW
Nennstrom	9 A
Absicherung	10 A
Bauart	offen
Temperaturbereich	35 – 75 °C
Schutzart	IP24
Schutzklasse	I
Wasseranschluss	G 1/2“
Stillstandsverbrauch	<0,001 kW/h
Betriebsdruck MPa	0 MPa
Mindest. Eingangswasserdruck	0,1 MPa
Erhitzungszeit von 10 °C auf 65 °C	10 min
Abstand Rohr/ Wand	85 mm
Kabellänge	85 cm

Besonderheiten

Automatischer Frostschutz	Ja
Energiesparmodus	Ja

Achtung!!!

Vor Inbetriebnahme muss das Gerät mit kaltem Wasser befüllt werden!
Die Entlüftung erfolgt durch Zulauf von kaltem Wasser, das aus dem Warmwasseranschluss ausläuft. Offene (drucklose) Installation nur mit Niederdruckarmaturen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Obertischspeicher mit Niederdruckarmatur
OT 5 Combi

THERMOFLOW

Technische Daten Armatur QMIX10

Niederdruck-Zweigriffmischarmatur	Ja
Geeignet für drucklose Obertischspeicher	Ja
Stufenlose Temperaturregelung	Ja
Feste Anschlüsse	Ja

Abmessungen

Gerätmaße H x B x T / Gewicht	420 x 270 x 180 mm / 2,8 kg
Armaturmaße H x B x T / Gewicht	ca. 240 x 100 x 40 mm / 0,63 kg
Verpackungsmaße H x B x T / Gewicht	495 x 280 x 190 mm / 4,1 kg

Artikelnummer

OT5Combi	4260458242728

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten