

Obertischspeicher druckfest, 15 Liter

DS 15 O

- + Speichervolumen 15 Liter
- + Temperaturbereich 30 – 75 °C
- + Aufheizzeit von 10 °C auf 65 °C in 31 min
- + Anschlüsse (1/2")
- + für Übertischmontage
- + für Waschtisch oder Küche geeignet
- + steckerfertig



Technische Daten

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	B
Warmhalteverlust in kWh/24	0,733
Speichervolumen in Liter	15
Lastprofil	XXS
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	32
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	576
Weitere Lastprofile, für deren Einsatz sich der Warmwasserbereiter eignet	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	-
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	-
Thermostat Temperatureinstellung	75
Schalleistungspegel, innen, in dB	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs bei Schwachlastzeiten	-

Alle bei der Montage, Installation oder Wartung des Warmwasserbereiters zu treffenden besonderen Vorkehrungen sind in der Gebrauchs- und Montageanleitung beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen!

„smart“-Wert „1“: die Informationen zur Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz und zum jährlichen Strom- bzw. Brennstoffverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung.

Wert der smart-Funktion	0
-------------------------	---

Technische Daten

Täglicher Stromverbrauch	2,781 kWh
Nennspannung	230 V ~ 50 Hz, steckerfertig
Nennleistung	2 kW
Nennstrom	8,7 A
Absicherung	16 A
Bauart	geschlossen
Temperaturbereich	30 – 75 °C
Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Wasseranschluss	G 1/2"
Stillstandsverbrauch	0,03 kW/h
Betriebsdruck MPa	0,05 - 0,8 MPa
Erhitzungszeit von 10 °C auf 65 °C	31 min
Abstand Rohr/ Wand	126 mm
Kabellänge	150 cm
Sicherheitsgruppe benötigt	Bitte beachten Sie Ihre lokale Gegebenheiten

Abmessungen

Maße H x B x T / Gewicht	368 x 368 x 340 mm / 9,6 kg
Verpackungsmaße H x B x T / Gewicht	427 x 395 x 383 mm / 11,2 kg

Artikelnummer

DS15 O	4260641229697
--------	---------------

Achtung!!!

Vor Inbetriebnahme muss das Gerät mit kaltem Wasser befüllt werden!
Geschlossene (druckfeste) Installation nur mit Druckarmaturen.