

Untertischspeicher drucklos mit Anti-Tropf Funktion, 5 Liter

UT 5 ATF

- + Speichervolumen 5 Liter
- + Aufheizzeit von 10 °C auf 65 °C in 10 min
- + Temperaturbereich 35 – 75 °C
- + für Untertisch geeignet
- + Anti-Tropf Funktion
- + Energiesparmodus
- + steckerfertig



Untertisch



Anti-Tropf
Funktion



Speicher-
volumen
5L



Steckerfertig



Max. 75 °C



Technische Daten

| | |
|--|-----|
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse | A |
| Warmhalteverlust in kWh/24 | 0,3 |
| Speichervolumen in Liter | 5 |
| Lastprofil | XXS |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in % | 38 |
| Jährlicher Stromverbrauch in kWh | 490 |
| Weitere Lastprofile, für deren Einsatz sich der Warmwasserbereiter eignet | |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in % | - |
| Jährlicher Stromverbrauch in kWh | - |
| Thermostat Temperatureinstellung | 75 |
| Schalleistungspegel, innen, in dB | 16 |
| Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs bei Schwachlastzeiten | - |
| <p>Alle bei der Montage, Installation oder Wartung des Warmwasserbereiters zu treffenden besonderen Vorkehrungen sind in der Gebrauchs- und Montageanleitung beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen!</p> | |
| <p>„smart“-Wert „1“: die Informationen zur Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz und zum jährlichen Strom- bzw. Brennstoffverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung.</p> | |
| Wert der smart-Funktion | 0 |

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Täglicher Stromverbrauch | 2,3 kWh |
| Nennspannung | 230 V ~ 50 Hz, steckerfertig |
| Nennleistung | 2 kW |
| Nennstrom | 9 A |
| Absicherung | 10 A |
| Bauart | offen |
| Temperaturbereich | 35 – 75 °C |
| Schutzart | IP24 |
| Schutzklasse | I |
| Wasseranschluss | G 3/8" |
| Stillstandsverbrauch | <0,001 kW/h |
| Betriebsdruck MPa | 0 MPa |
| Mindest. Eingangswasserdruck | 0,1 MPa |
| Erhitzungszeit von 10 °C auf 65 °C | 10 min |
| Abstand Rohr/ Wand | 85 mm |
| Kabellänge | 85 cm |

Besonderheiten

| | |
|---------------------------|----|
| Automatischer Frostschutz | Ja |
| Energiesparmodus | Ja |
| Anti-Tropf Funktion | Ja |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Maße H x B x T / Gewicht | 420 x 270 x 180 mm / 2,8 kg |
| Verpackungsmaße H x B x T / Gewicht | 440 x 290 x 200 mm / 3 kg |

Artikelnummer

| | |
|--------|---------------|
| UT5ATF | 4260641225118 |
|--------|---------------|

Achtung!!!

Vor Inbetriebnahme muss das Gerät mit kaltem Wasser befüllt werden!
Entlüftung durch den Kaltwasserzulauf. Offene (drucklose) Installation nur mit Niederdruckarmaturen.